



DULUX^{MD} ANTI ÉRAFLURES

RÉSISTANCE INÉGALÉE AUX ÉRAFLURES POUR LES ESPACES TRÈS FRÉQUENTÉS



RÉSISTANCE INÉGALÉE AUX ÉRAFLURES

Dans tous les finis et toutes les bases. Idéale pour les zones très fréquentées et sujettes aux éraflures dans les espaces commerciaux et résidentiels



HAUT POUVOIR CACHANT ET COUVRANCE REMARQUABLE

Réalisez des économies en utilisant moins de peinture



APPLICATION FACILE ET FINITION LISSE

Obtenez des résultats d'allure irréprochable



SÉCHAGE RAPIDE

Profitez d'une remise en service plus rapide après l'application



ZÉRO COV^A

Respectez les normes nationales les plus rigoureuses en matière de COV

La peinture exempte de COV^A Anti éraflures de Dulux procure une résistance inégalée aux éraflures dans tous les finis et toutes les bases, ce qui en fait le produit parfait pour les zones très fréquentées des espaces commerciaux et résidentiels. Elle s'applique facilement et offre une finition lisse, un haut pouvoir cachant, une couvrance remarquable et d'excellentes propriétés de retouche.

PEINTURE ACRYLIQUE D'INTÉRIEUR RENFORCÉE À L'ÉPOXY Utilisations recommandées :

- Corridors
- Cages d'escalier
- Moulures et portes
- Toilettes
- Salles d'attente
- Salles d'essayage
- Gymnases
- Centres de conditionnement physique
- Vestiaires
- Halls d'entrée
- Entrées de service
- Salles à manger

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DE DULUX ANTI ÉRAFLURES

	DULUX ANTI ÉRAFLURES	Concurrent principal A	Concurrent principal B
ZÉRO COV ^A	✓	✗	✗
RÉSISTANCE AUX IMPACTS	✓	✗	✗
RENFORCÉE À L'ÉPOXY	✓	✗	✗
TEMPS DE SÉCHAGE* (AU TOUCHER)	<30 min	1 heure	1 heure
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	100% ✓	75% ✓	75% ✓
RETOUCHES	100% ✓	75% ✓	75% ✓
APPARENCE DU PRODUIT FINI (UNIFORMITÉ)	100% ✓	75% ✓	75% ✓
POUVOIR CACHANT ET COUVRANCE**	100% ✓	75% ✓	75% ✓

Données tirées de la comparaison de peintures non teintées à faible lustre au fini coquille d'œuf, de bases blanches et de bases pastel.

*Les résultats proviennent de tests internes et externes et pourraient varier légèrement.

**Cote de 100 % = couverture en deux couches garantie

^A L'ajout de colorants à cette base peut accroître le niveau de COV de façon considérable, selon la nuance choisie.



CONÇUE POUR LES ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX ET LES ZONES TRÈS FRÉQUENTÉES



RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES SUPÉRIEURE AUX PRODUITS CONCURRENTS

DULUX^{MD} ANTI ÉRAFLURES

Concurrent principal A



Fini coquille d'œuf peu lustré, base blanche, non teintée

Fini mat, base blanche/pastel, non teintée

Avis : Démonstration réalisée sur des panneaux prédécoupés, préapprêtés et recouverts de deux couches de peinture. La surface a été frottée plus de dix fois avec une rondelle de hockey sous pression constante.

FINIS OFFERTS

	CODE	BASE	FORMAT
	COQUILLE D'ŒUF PEU LUSTRÉ		
	55110	Blanc	Gallon, Seau
	55118	Moyenne	Gallon
	55116	Base Foncée	Gallon
	SEMI-LUSTRÉ		
	55220	Blanc	Gallon, Seau
	55218	Moyenne	Gallon
	55216	Base Foncée	Gallon

CERTIFICATIONS

- GreenGuard Or et LEED documentation sur la durabilité
- MPI HIPAC 138, 139, et 141
- MPI institutionnel 144, 145, et 147



NUMÉRISEZ LE CODE QR POUR EN SAVOIR PLUS